



leVrai

PROFESSIONNEL

Technologie RS™

SPÉCIALITÉS

DÉGRAISSANT FORT*

Formule alcaline multi-usages à base de solvants d'origine végétale, idéale pour dégraisser profondément tous types de surfaces.

Avantages produit

- Rénovent et dégraisse efficacement les surfaces fortement encrassées
- Lessive et prépare les murs et les sols avant peinture et gros travaux

Mode d'emploi

Usage régulier : manuel et machine (autolaveuse, groupe à pression, centrale de dosage) : 1 % à 5 % (50 à 250 ml pour 5 litres d'eau en fonction du degré d'encrassement). En trempage, laisser agir 5 min. Lessivage des murs : frotter légèrement puis rincer en essuyant avec une éponge. Utilisation à l'eau de mer : 1 % à 3 % (50 ml à 150 ml pour 5 litres d'eau).

Caractéristiques techniques

Ingrédients biosourcés : 97,50 %
Aspect : liquide visqueux opalescent
Couleur : ambré
Senteur : Pin des Landes
C.O.V : 4,70 %
Masse volumique : 1,015 g/cm³
pH pur : 10,5 / 11,3
pH dilution : 11,5 (base eau douce, TH 7,9°f)

**S'INTÈGRE DANS
UNE DÉMARCHE
H A C C P**

Composition

5 % ou plus mais moins de 15 % : savon. Moins de 5 % : agents de surface non ioniques.



Références :
Flacon 1 L : 16/115
Bidon 5 L : 16/116

Précautions d'emploi



ATTENTION. Contient : Cycladémodol, Menthanol, Terpinolène multiconstituant. Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **Si l'irritation oculaire persiste** : consulter un médecin. Éliminer le produit et son récipient selon la réglementation locale en vigueur. **Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr**

	1 L	5 L	220 L
Code Action Pin	16/115	16/116	
Gencod	3 519220 042242	3 325740 042255	3 519220 042037
Poids net	1,02 Kg	5,08 Kg	223,30 Kg
Poids brut	1,10 Kg	5,30 Kg	232,30
Dim. uv en mm	H.226 x L.93 x L.76	H. 291 x L.186 x L.126,5	H.940 x L.581
Nb uv / carton	6	4	-
Palettisation	5 couches de 20 cartons soit 100 cartons (600 uv)	4 couches de 8 cartons soit 32 cartons (128 uv)	1 couche de 4 fûts